



LUCEK – Kosačica za dno stabla

Zašto je naša kosačica LUCEK veoma potrebna voćarima:

- Precizno kosi korov u drvodredima i žbunovima bez njihovog oštećenja,
- Eliminira upotrebu herbicida, što smanjuje troškove održavanja i olakšava organsko uzgajanje.
- Dostupan je po razumnoj ceni uz održavanje najviših standarda kvaliteta.
- Osetljivost rotacione glave je podesiva u zavisnosti od uslova plantaže.
- LUCEK DUO se nudi u tri verzije:
 - 2 rotora na desnoj i levoj strani traktora
 - 1 rotor na desnoj strani traktora
 - 1 rotor na levoj strani traktora

Tehničke specifikacije:

Verzija	Jednostrani LUCEK	Dvostrani LUCEK DUO
Pogon	Hidraulika traktora: motor preko kaišnog prenosa	
Način montaže (prednji)	Spoj na 3 tačke Kategorija 2	
Radna jedinica horizontalno talasasta	Rotor sa zakrivljenim oštricama prekrivenim rotirajućim štitom sa 2 ili 3 lopatice	
Izduženje jedinice za sečenje	Hidraulični cilindar pogonjen od hidraulike traktora	
Produžetak jedinice za sečenje	Manuelni	
Produžetak radne jedinice – 1 strana	400 mm	
Širina sečenja	670 mm	
Visina sečenja	30 - 40 mm	
Visina	810 mm	
Potrebno ulje	25 l/min	
Dužina	1760 mm	
Radni učinak	0.4 – 1.0 ha/h	0.8 – 1.8 ha/h
Radna širina za 2 glave	1720 -2150 mm	2500- 4300 mm
Masa	180 kg	290 kg