

**Opšte informacije:**

<b>Vozilo:</b>	Novo
<b>Marka:</b>	LS Tractor
<b>Model:</b>	MT 3.40 Korea
<b>Tip:</b>	Standardni traktori
<b>Godina proizvodnje:</b>	2026
<b>Namena:</b>	Voćarstvo
<b>Fiksna cena:</b>	NE
<b>Zamena:</b>	NE
<b>Lizing:</b>	NE
<b>Kredit:</b>	NE
<b>Datum postavljanja:</b>	08.06.2026
<b>Broj oglasa:</b>	19439482

**LS Nikolagrar Doo****Kontakt podaci:**

12. Februar 101  
18000 Niš, Srbija  
Nišavski  
Telefon 1: 018/580-035  
Mobilni 1: 069/22-08-347

**Dodatne informacije:**

<b>Kubikaža (cm3):</b>	1879
<b>Snaga (kW):</b>	30
<b>Menjač:</b>	Automatski
<b>Kabina:</b>	Sa kabinom
<b>Broj cilindara:</b>	4 cilindra
<b>Pogon:</b>	4x4
<b>Klima:</b>	Automatska klima
<b>Registрован do:</b>	Nije registrovan
<b>Poreklo vozila:</b>	Na ime kupca

**Stanje:**

- Garancija - Servisna knjiga

**Oprema:**

- Prednja hidraulika - Tegovi prednji  
- Računar - Tegovi u točkovima  
- Servo volan - Uski točkovi

**Opis:**

LS MT3.40 sa KABINOM 40ks stage V  
MT3.40 je popularna LS serija kompaktnih traktora.  
Dizajn traktora navedene serije je u skladu sasavremenim trendovima i savremeno inovativan i praktičan.  
Struktura Kabina sa klimom, filtracijom, grejanjem, stereo  
Ukupna dužina 3465 mm.  
Ukupna širina 1458-1858 mm.  
Ukupna visina 2237 mm.  
Težina 1660 kg. bez BEZ TEGOVA I TEČNOSTI  
Prednji balastni branik 21 kg. / balast 4X20 kg.  
Prednje gume Agricultural 7-16 (4PR) ili TURF  
Zadnje gume Poljoprivredne 12.4-24 (8PR) ili TURF  
Motor  
Model L3CRV-T4  
Tip 4-taktni, vertikalni, CRDI sa vodenim hlađenjem  
Zapremina 1879 cc  
Maksimalni obrtni moment 134 Nm  
Snaga 40 KS  
Pumpa za ubrizgavanje goriva Delphi CRDI  
Prenošenje  
Tip HST  
Clutch NA  
Nazad sa dve pedale  
Diferencijalna blokada Tip mehaničke pedale  
Broj brzina HST  
PTO  
Tip Nezavisni zadnji PTO  
Broj brzina 540 o/min  
Mid PTO NA  
Hidraulični sistem  
Sistem povezivanja u tri tačke CAT1  
Detekcija gaznog opterećenja Gornja karika  
Nazivni protok ulja 30,9 LPM  
Pritisak ulja 17,5 MPa  
Kapacitet podizanja na kraju donje poluge 820 kgf  
Hidraulični otvori 2 k dvostrukog dejstva (povratak sa oprugom) zadnja 2 k prednja izlaza sa džojstikom  
Upravljački sistem  
Tip Hidraulični  
Minimalni radijus okretanja (sa kočnicom) 2800 mm  
Broj okreta upravljača 3,9 obrtaja (od zaključavanja do zaključavanja)  
Nazivni protok ulja 20,8 LPM  
Pritisak ulja 11,8 MPa  
Električni sistem  
Voltage 12V  
Alternator 12V-70A  
Starter 12V - 2.2KV, električni solenoidni tip  
Svetla Prednja svetla, Žmigavci, Bočna svetla, Stop svetla, Radno svetlo

