

Opšte informacije:

Vozilo:	Novo
Marka:	Komatsu
Model:	PC55
Tip:	Mini bager
Godina proizvodnje:	2024
Fiksna cena:	NE
Zamena:	NE
Lizing:	NE
Kredit:	NE
Datum postavljanja:	26.05.2026
Broj oglasa:	22211761

Teikom**Kontakt podaci:**

Banatska 83a
11080 Beograd, Srbija
Beograd (širi)
Mobilni 1: 0648228329

**Dodatne informacije:**

Snaga (kW):	28
Registрован do:	Nije registrovan
Poreklo vozila:	Na ime kupca

Opis:

Motor Komatsu 4D88E-7, neto snage 27,7 kW/ 2400 rpm, četvorocilindrični dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem goriva, vođeno hlađen. Motor odgovara zahtevima EU Stage V po pitanju emisije izduvnih gasova. Automatsko obaranje broja obrtaja motora kada mašina stoji Automatsko gašenje motora posle određenog vremena nerada mašine (podesivo)

Komatsu DPF filter.

Kontrolna jedinica na motoru - trenutno prilagodjavanje rada motora radnim uslovima = manja potrošnja goriva (5% manja u odnosu na prethodnu seriju Komatsu mini bagera).

Električni sistem Alternator 12V / 55A, Baterije 72Ah, Starter 12V 2,3kW Hidraulični sistem Elektronski CLSS " HidrauMind " sistem. Dve varijabilne klipno-aksijalne pumpe i jedna klipno-aksijalna pumpa, max. protoka 107 + 33,8 ltr/min. Hidrostatički pogon i sistem kočenja. Dvobrzinski automatski prenos snage preko planetarnih zupčanika.

Novo glavne pumpe sa promenljivim obrtnim momentom = manja portrošnja goriva. Provereno pouzdana Komatsu tehnologija kontrole hidrauličnih pumpi prenesena sa velikih bagera na mini bagera.

Jedinstveno na tržištu mini bagera.

Kabina Nova ROPS/FOPS konforna kabina sa podesivim sedištem i grejanjem. PPC kontrole rada sa dve ručice.

-Novi LCD monitor (3,5") u boji sa novim informacijama i podesavanjima (6 radnih modova sa podešavanjem protoka). Informacije o greškama i održavanju mašine od sada na monitoru.

-Komtrax (Step 5) 4G sistem daljinskog praćenja rada mašine. Funkcije: lokacija mašine, radni sati, stvarni radni sati, alarm za krađu goriva (I kada je mašina isključena), radni sati u putovanju, informacije o opterećenju mašine, kodovi grešaka, geo-ograda, email informacije, kod rukovaoca, zaključavanje motora, komtrax izvestaji.

Donji stroj Gumene papuče širine 400 mm.

Grana Standardna, jednostepena.

Ruka Duga, dužine 2.000 mm.

Kašike Rovokopačka sa zubima, širine 300 mm.

Rovokopačka sa zubima, širine 600 mm.

Profilna kašika sa tiltom, širine 1400 mm

Mehanička brza spojka

Standardna oprema Dozerska daska 1.960 x 355 mm

Prva proporcionalna hidraulična linija za radne alate na ruci, sa kontrolom na ručici.

Druga proporcionalna hidraulična linija za radne alate na ruci, sa kontrolom na ručici.

Klima uređaj

Alarm za preopterećenje

Putni alarm

Glavni prekidač akumulatora

Sigurnosni ventili na cilindru grane i na cilindru ruke

Dva radna svetla napred na kabini i jedno radno svetlo pozadi.

Bočni retrovizori na kabini.

Radno svetlo na grani.

Zaštita cilindra grane.

Radne karakteristike Težina bagera 5.280 kg

Max. Dubina kopanja 4.130 mm

Max. Dohvat na zemlji 6.435 mm

