



HATTAT

**VISOK KAPACITET DIZANJA
SA SPOLJNIM CILINDRIMA**



ERGONOMSKA PLATFORMA

VOĆARSKI

B 3055

B 3065

B 3080

- PERKINS MOTORI EURO 3 - TURBO - INTERCOOLER
- ELEKTRO - HIDRAULIČNO UKLJUČIVANJE BLOKADIE DIFERENCIJALA
- ELEKTRO - HIDRAULIČNO UKLJUČIVANJE PREDNJE VUČE
- PODESNA POTEZNIKA „SCHARNULLER“
- POTPUNO SINHROMIZOVAN MENJAČ 12/12
- AUTO LIFT - HIDRAULIKA
- GARANCIJA 2 GOD / 2000 HČ
- RADIALNI PNEUMATICI
- PTO 540 / 540E



 **Perkins**
Diesel Power

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	HIT B-3055 4WD	HIT B-3065 4WD	HIT B-3080 4WD
MOTOR			
Model	PERKINS 1103D-33 (EURO 3)	PERKINS 1103D-33 TA (EURO 3)	PERKINS 1103D-33TA (EURO 3)
Tip	dizel, 4-taktni sa direktnim ubrizgavanjem	turbo dizel intercooler, 4-taktni sa direktnim ubrizgavanjem	turbo dizel intercooler, 4-taktni sa direktnim ubrizgavanjem
Hlađenje motora	rashladna tečnost	rashladna tečnost	rashladna tečnost
Snaga / (ISO 14396) KW/KS	44 / 60 / 2200	50 / 68 / 2200	58 / 79 / 2200
Izlazna snaga na kardanu KW	30 / 2200	40 / 2200	46 / 2200
Zapremina (cm ³) / br. cilindara	3300 / 3	3300 / 3	3000 / 3
Obrtni momenat (Nm)	251 / 1400	280 / 1400	310 / 1400
Vazdušni filter	suvi filter sa senzorom zaprljanosti "DONALDSON"	suvi filter sa senzorom zaprljanosti "DONALDSON"	suvi filter sa senzorom zaprljanosti "DONALDSON"
TRANSMISIJA			
Spojnica	suva spojnica sa nezavisnom kontrolom priključnog vratila	suva spojnica sa nezavisnom kontrolom priključnog vratila	suva spojnica sa nezavisnom kontrolom priključnog vratila
Menjač	mehanički potpuno sinhronizovan	mehanički potpuno sinhronizovan	mehanički potpuno sinhronizovan
Broj stepena prenosa nap/naz.	12 / 12 sa reverzerom	12 / 12 sa reverzerom	12 / 12 sa reverzerom
Brzina kretanja min./max. (km/h)	0,69 / 33,77	0,69 / 33,77	0,69 / 33,77
Prednji pogonski most 4WD	Elektro hidraulično	Elektro hidraulično	Elektro hidraulično
Blokada diferencijala	Elektro hidraulično	Elektro hidraulično	Elektro hidraulično
Priključno vratilo (PTO)	540 (1890) / 540 E (1594)	540 (1890) / 540 E (1594)	540 (1890) / 540 E (1594)
HIDRAULIKA			
Kačenje u 3 tačke	CAT II	CAT II	CAT II
Funkcije hidrauličnog sistema	Poziciona regulacija, auto lift	Poziciona regulacija, auto lift	Poziciona regulacija, auto lift
Kapacitet hidraulične pumpe (L/min.)	45+23	45+23	45+23
Podizna moć na polugama (kg)	2200	2200	3000
Maksimalni pritisak u sistemu (bar)	195	195	195
Spoljni hidraulični izvod	4 komada dvos trukog dejstva	4 komada dvos trukog dejstva	4 komada dvos trukog dejstva
Poteznica	donja i gornja, podesiva "Scharmuller"	donja i gornja, podesiva "Scharmuller"	donja i gornja, podesiva "Scharmuller"
KOČNICE			
Radna kočnica	kočnice u uljnoj kadji sa diskovima hidraulično upravljanje	kočnice u uljnoj kadji sa diskovima hidraulično upravljanje	kočnice u uljnoj kadji sa diskovima hidraulično upravljanje
Parking kočnica	mehanička sa polugom	mehanička sa polugom	mehanička sa polugom
Kočnica za prikolice	Hidraulična-opcija	Hidraulična-opcija	Hidraulična-opcija
GABARITI I TEŽINA			
Dužina bez tegova (mm)	4155	4155	4155
Širina (mm)	1940 / 2100	1940 / 2100	1940 / 2100
Visina sa rotacijom (mm)	2430	2430	2430
Visina bez ROPS-a (mm)	1040	1040	1040
Razmak točkova prednji/zadnji (mm)	1424 prednji / 1452 zadnji	1424 prednji / 1452 zadnji	1424 prednji / 1452 zadnji
Međuosovinski razmak (mm) 4WD	2030	2030	2030
Klirens (mm)	280	280	280
Težina bez tegova (Kg) 4WD	2780	2780	2820
Prednji tegovi (Kg) standard	1 x 50 + 4 x 22	1 x 50 + 6 x 22	1 x 50 + 6 x 22