



agromehanicija
MIĆOVIĆ



AGROMECHANIZACIJA MIĆOVIĆ DOO, Vidosava Kolakovića 80, Čačak, R. Srbija

agromicovic@gmail.com ; www.agromicovic.rs

+38132/351-010 ; +38164/260551

Standard F

Univerzalni model, sa širokim spektrom primene. Najčešće se koristi za održavanje zelenih površina u voćnjacima. Velika prednost ovog modela, je da pri radnom zahvatu od 2m, bočno izlazi 70cm, što omogućava bliži prilazak stablu.



	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Standard F	2020mm	2000mm	200-900mm	320kg	1400mm	6kom	800mm	35ks	2	1:3
Standard F 1,6m	1620mm	1600mm	200-900mm	300ks	1200mm	6kom	400mm	30ks	2	1:3

Uskočni F

Kosilica koja je namenjena za voćnjake sa većim međurednim rastojanjem stabala, tako da uskočni mehanizam može ne ometano da kosi.

Ram kojim se povezuje sa traktorom nalazi se fiksiran na samom kraju konstrukcije, tako da je ukupni bočni izlazak od desne gume traktora 110cm, što omogućava rad isključivo u voćnjacima sa većim međurednim rastojanjem.

Zbog prevelikog fiksnog bočnog izlaska ne može se koristiti u uzim redovima od 3,5m, kako traktor ne bi oštetio stabla u levom redu.



	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Uskočni F	2450mm	2400mm	200-900mm	340kg	1400mm	9kom	1100mm	40ks	3	1:3
Uskočni F 1,6m	2050mm	2000mm	200-900mm	300kg	1200mm	9kom	800mm	35ks	3	1:3

AGROMECHANIZACIJA MIĆOVIĆ DOO, Vidosava Kolakovića 80, Čačak, R. Srbija

agromicovic@gmail.com ; www.agromicovic.rs

+38132/351-010 ; +38164/2605551

Standard P



Univerzalni model, sa širokim spektrom primene, koga pored voćara najčešće koriste vinogradari i malinari. Velika prednos modela P je u pokretnoj konstrukciji, koja mu omogućava da, pri radnom zahvatu od 2m, u jednom položaju bočno izlazi 1m, dok u drugom pokriva točkove traktora i bočno izlazi 40cm.

	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Standard P 2,4m	2420mm	2400mm	200-900mm	360kg	1200mm	9kom	od800mm do1400mm	39ks	3	1:3
Standard P 2m	2020mm	2000mm	200-900mm	340kg	1400mm	6kom	od400mm do1000mm	35ks	2	1:3
Standard P 1,8m	1820mm	1800mm	200-900mm	320kg	1400mm	6kom	od200mm do800mm	35ks	2	1:3
Standard P 1,6m	1620mm	1600mm	200-900mm	300kg	1200mm	6kom	od 0mm do600mm	30ks	2	1:3

Uskočni P



Kosilica koja je namenjena za voćnjake sa većim rednim rastojanjem stabala, tako da uskočni mehanizam može ne ometano da kosi. Osnova ovog modela iznosi 2m, uskočni mehanizam je dodatnih 40cm, što čini ukupni radni zahvat od 2,4m.

Velika prednos modela uskočni P je u pokretnoj konstrukciji rama kojim se povezuje sa traktorom, što omogućava rad u voćnjacima sa manjim i većim međurednim rastojanjem.

	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Uskočni P	2450mm	2400mm	200-700mm	360kg	1400mm	9kom	od 800mm do 1500mm	40ks	3	1:3
Uskočni P 1,6m	2050mm	2000mm	200-700mm	320kg	1200mm	9kom	od 400mm do 1100mm	35ks	3	1:3

AGROMECHANIZACIJA MIĆOVIĆ DOO, Vidosava Kolakovića 80, Čačak, R. Srbija

agromicovic@gmail.com ; www.agromicovic.rs

+38132/351-010 ; +38164/2605551

Standard S

Kosilica koja je prvenstveno namenjena za vinograde, malinjake i moderne zasade voća, sa manjim međurednim rastojanjem, gde je dovoljno jednim prolaskom kroz red šišati samo sredinu.

Ram kao i pogonski reduktor je na sredini konstrukcije, tako da podjednako prelazi gabarite traktora.



	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi Podjednako na obe strane	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Standard S 3m	3020mm	3000mm	200-900mm	400kg	1400mm	9kom	700mm	50ks	3	1:3
Standard S 2,6m	2620mm	2600mm	200-900mm	370kg	1400mm	9kom	500mm	40ks	3	1:3
Standard S 2,4m	2420mm	2400mm	200-900mm	350kg	1200mm	9kom	400mm	35ks	3	1:3
Standard S 2,2m	2220mm	2200mm	200-900mm	330kg	1200mm	9kom	300mm	35ks	3	1:3
Standard S 2m	2020mm	2000mm	200-900mm	330kg	1400mm	6kom	200mm	35ks	2	1:3
Standard S 1,8m	1820mm	1800mm	200-900mm	310kg	1400mm	6kom	100mm	35ks	2	1:3
Standard S 1,6m	1620mm	1600mm	200-900mm	280kg	1200mm	6kom	/	30ks	2	1:3

Uskočni S

Kosilica koja je namenjena za rad u voćnjacima u kojima traktor može prići samom stablu, tako da uskočni mehanizam može ne ometano da kosi. Osnova ovog modela iznosi 2m, uskočni mehanizam je dodatnih 40cm, što čini ukupni radni zahvat od 2,4m.

Ram kojim se povezuje sa traktorom, kao i sam reduktor nalaze se fiksirani na sredini konstrukcije, tako da osnova mašine podjednako prelazi gabarite traktora, uskočni mehanizam se nalazi sa jedne strane, tako da je bočni izlazak 60cm.



	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Uskočni S	2450mm	2400mm	200-900mm	350kg	1400mm	9kom	600mm	40ks	3	1:3

AGROMECHANIZACIJA MIĆOVIĆ DOO, Vidosava Kolakovića 80, Čačak, R. Srbija

agromicovic@gmail.com ; www.agromicovic.rs

+38132/351-010 ; +38164/2605551

Uskočni M



Kosilica koja je namenjena za voćnjake sa međurednim rastojanjem od 5m, koje obrađuje u 2 prolaza.

Osnova ovog modela iznosi 2,4m, uskočni mehanizam je dodatnih 40cm, što čini ukupni radni zahvat od 2,8m.

Velika prednost modela uskočni M je u pokretnoj konstrukciji rama kojim se povezuje sa traktorom, koji omogućava da u jednom položaju bočno izlazi 180cm, dok u drugom pokriva točkove traktora i bočno izlazi 120cm.

	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Uskočni M	2850mm	2800mm	200-700mm	380kg	1200mm	12kom	od 1200mm do 1800mm	40ks	4	1:3

Uskočni M PK



Ovaj model je prvenstveno namenjen za korišćenje na prednjoj strani traktora, što olakšava upravljanje istim prilikom rada. Jednostavnom demontažom i okretanjem rama kojim se povezuje sa traktorom, kosilica se može koristiti i na zadnjoj strani traktora.

	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Uskočni M Prednje Kačenje	2850mm	2800mm	200-700mm	430kg	1200mm	12kom	od 1200mm do 1800mm	40ks	4	1:2

AGROMECHANIZACIJA MIĆOVIĆ DOO, Vidosava Kolakovića 80, Čačak, R. Srbija

agromicovic@gmail.com ; www.agromicovic.rs

+38132/351-010 ; +38164/2605551

Herbiko S

Kosilica koja je namenjena za savremene zasade voća, gde se u jednom prolazu kroz red sredina šiša, a prostor u redu (okolina stabla) tretira herbicidima.

Pogonski reduktor se nalazi na sredini konstrukcije, tako da podjednako prelazi gabarite traktora, dizne koje se nalaze sa strane (sa svake strane po jedna) distribuiraju herbicide direktno na travu a da pri tome ne zahvataju grane i lišće.



	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi Podjednako na obe strane	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Herbiko S 1,6m	1620mm	1600mm	200-1500mm	330kg	1200mm	6kom	/	35ks	2	1:3
Herbiko S	2020mm	2000mm	200-1500mm	350kg	1400mm	6kom	200-300mm	40ks	2	1:3
Herbiko MA	2420mm	2400mm	200-1500mm	370kg	1200mm	9kom	300-400mm	40ks	3	1:3
Herbiko MA 3m	3020mm	3000mm	200-1500mm	390kg	1400mm	9kom	600-700mm	40ks	3	1:3

Herbiko P

Kosilica koja je namenjena za zasade voća, sa većim međurednim rastojanjem, gde je potrebno više puta proći kroz red, a prostor u redu (okolina stabla) tretirati herbicidima.

Prednost modela Herbiko P je u pokretnoj konstrukciji, dizne koje se nalaze sa strane (sa svake strane po jedna) distribuiraju herbicide direktno na travu, a da pri tome ne zahvataju grane i lišće.



	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Herbiko P	2020mm	2000mm	200-1500mm	360kg	1400mm	6kom	od 400mm do 1000mm	40ks	2	1:3
Herbiko P 2,4	2420mm	2400mm	200-1500mm	380kg	1200mm	9kom	od 800mm do 1400mm	40ks	3	1:3
Herbiko P 2.4 Prednje kačenje	2420mm	2400mm	200-1500mm	420kg	1200mm	9kom	od 800mm do 1400mm	50ks	3	1:2

AGROMECHANIZACIJA MIĆOVIĆ DOO, Vidosava Kolakovića 80, Čačak, R. Srbija

agromicovic@gmail.com ; www.agromicovic.rs

+38132/351-010 ; +38164/2605551

Uskočni ULO H 2,6



Kosilica koja je namenjena za voćnjake sa manjim međurednim rastojanjem, pomoću dva uskočna mehanizma može obrađivati ceo međuredni prostor u jenom prolazu.

Ram kojim se povezuje sa traktorom kao i sam reduktor nalaze se fiksirani na sredini konstrukcije, tako da podjednako prelazi gabarite traktora. Dizne koje se nalaze sa strane po potrebi mogu distribuirati pesticide direktno na travu, a da pri tome ne zahvataju grane i lišće.

	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Usk ULO H 2,6m	3500mm	od 2600mm do 3400mm	200-1500mm	470kg	1400mm	15kom	Podjednako na obe strane	40ks	5	1:3

Uskočni ULO S



Kosilica koja je namenjena za voćnjake sa manjim međurednim rastojanjem, pomoću dva uskočna mehanizma može obrađivati ceo međuredni prostor u jenom prolazu.

Ram kojim se povezuje sa traktorom kao i sam reduktor nalaze se fiksirani na sredini konstrukcije, tako da podjednako prelazi gabarite traktora.

	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
Uskočni Ulo S 1,6m	2500mm	od 1600mm do 2400mm	200-900mm	350kg	1200mm	12kom	Podjednako na obe strane	40ks	4	1:3
Uskočni Ulo S 1,8m	2700mm	od 1800mm do 2600mm	200-900mm	360kg	1200mm	12kom	Podjednako na obe strane	40ks	4	1:3
Uskočni Ulo S 2m	2900mm	od 2000mm do 2800mm	200-900mm	380kg	1200mm	12kom	Podjednako na obe strane	40ks	4	1:3
Uskočni Ulo S 2,4m	3300mm	od 2400mm	200-900mm	400kg	1200mm	15kom	Podjednako	40ks	5	1:3
Uskočni Ulo S 2,6m	3500mm	od 2600mm do 3400mm	200-900mm	420kg	1200mm	15kom	Podjednako na obe strane	50ks	5	1:3
Uskočni Ulo S 2,6m Prednje Kačenje	3500mm	od 2600mm do 3400mm	200-900mm	440kg	1200mm	15kom	Podjednako na obe strane	50ks	5	1:3

AGROMECHANIZACIJA MIĆOVIĆ DOO, Vidosava Kolakovića 80, Čačak, R. Srbija

agromicovic@gmail.com ; www.agromicovic.rs

+38132/351-010 ; +38164/2605551

TV USKOČNI F



Kosilica koja je namenjena za voćnjake sa većim rednim rastojanjem stabala, tako da uskočni mehanizam može ne ometano da kosi.

Ram kojim se povezuje sa traktorom nalazi se fiksiran na samom kraju konstrukcije, tako da je time obezbeđen maksimalan bočni izlazak.

	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi Podjednako na obe strane	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
TV-Uskočni F 1,2m	1620mm	1600mm	200-700mm	260kg	1000mm	6kom	600mm	20ks	2	1:2
TV-Uskočni F 1,4m	1820mm	1800mm	200-700mm	280kg	1000mm	6kom	800mm	28ks	2	1:2
TV-Uskočni F 1,6m	2020mm	2000mm	200-700mm	300kg	1000mm	6kom	1000mm	28ks	2	1:2

TV-Uskočni 1m

Kosilica koja je namenjena za voćnjake sa većim rednim rastojanjem stabala, tako da uskočni mehanizam može ne ometano da kosi.

Osnova ovog modela iznosi 1m, uskočni mehanizam je dodatnih 40cm, što čini ukupni radni zahvat od 1,4m. Ram kojim se povezuje sa traktorom nalazi se fiksiran na samom kraju konstrukcije, tako da je time obezbeđen maksimalan bočni izlazak.

Kosilica za travu, čvrste i kompaktne konstrukcije, glatke površine, garantuje maksimalnu pouzdanost i efikasnost na bilo kojoj površini! Košenje se obavlja na perfekten način zahvaljujući masivnim trokrakim rotorima sa zglobnim sečivima.



	Širina	Radni Zahvat	Visina	Težina	Dužina	Broj Noževa	Bočno Izlazi	Snaga traktora	Broj kućišta	Odnos reduktora
TV-Uskočni 1m	1420mm	1400mm	200-900mm	220kg	1300mm	9kom	500mm	18ks	3	1:2

AGROMECHANIZACIJA MIĆOVIĆ DOO, Vidosava Kolakovića 80, Čačak, R. Srbija

agromicovic@gmail.com ; www.agromicovic.rs

+38132/351-010 ; +38164/2605551

Voćarska Platforma

Voćarska (traktorska) platforma namenjena je branju, orezivanju, postavljanju zaštitnih mreža i drugih radova u proizvodnji voća.

Na samoj nosećoj konstrukciji nalazi se mehanizam za podešavanje visine tako da se visina same platforme može podešavati od 1,7m do 2.7m. Ispod samog fiksnog dela gazišta nalaze se dva pokretna gazišta, koji se izvlače pomoću dva para točkica za svako gazište. Na pokretnom gazištu nalazi se sigurnosna ograda za obezbeđivanje radnika kao i za postavljanje nosača gajbica prilikom branja.

Dimenzija platforme u skupljenom stanju sa zaštitnom ogradom iznosi 1,9m x 1,1m odnosno samog gazišta 1,5m x 1m dok u razvučenom stanju dostiže mere 3,9m x 1,1m odnosno samog gazišta 3,5 x 1m.



AGROMECHANIZACIJA MIĆOVIĆ DOO, Vidosava Kolakovića 80, Čačak, R. Srbija

agromicovic@gmail.com ; www.agromicovic.rs

+38132/351-010 : +38164/2605551

Komplet traktorska burgija



Traktorska bušilica za rupe, svrdlo, burgija... puno naziva za ovu vrlo jednostavnu, a jako korisnu mašinu.

Traktorska bušilica za zemlju obavlja bušenje rupa u zemlji za različite potrebe kao što su sadnja sadnica i postavljanje stubova za ograde ili žičanih špalira za voćnake i vinograde ali i za bušenje rupa za postavljanje bandera.

Pogon se obavlja preko traktorskog priključnog vretena (kardana), a zatim preko reduktora, greda nosi samu bušilicu i pomoću hidraulika (poluga) se vrši podizanje i spuštanje bušilice, a samim tim se određuje dubina bušenja

Sama spirala je savijena kao mašinski element, debljine 6mm, sa dva početka na kojima su ušrafljeni kovani noževi od manganskog čelika debljine 10mm koji omogućava sporije habanje i bolji i dugotrajni rad svrdla.

Po zahtevu kupca izrađujemo burgije za



	Prečnik burgije za sadnu voća	Prečnik burgije za postavljajne stubova	Debljina spirale	Početak spirale	Prečnik osovine spirale	Dužina osovine spirale	Dubina bušenja	Snaga traktora	Masa	Max.broj obrtaja
Burgija	Fi 530	Fi 200	6mm	Mangan 10mm	Fi 60x9mm	750mm	od700mm do1000mm	30ks	180kg	540ok/min

AGROMECHANIZACIJA MIĆOVIĆ DOO, Vidosava Kolakovića 80, Čačak, R. Srbija

agromicovic@gmail.com ; www.agromicovic.rs

+38132/351-010 ; +38164/2605551

