



95 KS - 135 KS

MF 5700 M

Massey Ferguson je ponosan što razvija inovativne i praktične mašine za suočavanje sa izazovima koje susreće savremeni poljoprivrednik.

Nova serija MF 5700 M nastavlja ovu tradiciju nudeći vrlo modernu paletu robusnih, nekomplikovanih traktora visokih performansi koji pružaju izuzetnu efikasnost za sve vrste poljoprivrednika.

Proizvedeni u najmodernijim fabrikama, traktori MF 5700 M imaju nov - a ipak jednostavan - dizajn, efikasan pogonski sklop i visok nivo komfora. MF 5700 M je konstruisan da pruži izvanredan odnos cene i kvaliteta u svakom sektoru uz pružanje beskompromisnog učinka.

- Pet kabinskih modela, 95 KS do 135 KS
- AGCO Power motori, 4,4 litara, 4 cilindra, faze V sa "Sve-u-jednom" tehnologijom bez održavanja
- Moderan i efikasan prenosnik: u 21. veku konstruisani 12x12 prenosnik sa dve grupe ili poznati Dyna-4 prenosnik sa 16 brzina za kretanje napred i 16 za kretanje nazad na MF 5709 M, MF 5710 M i MF 5711 M
- Nova, efikasna, nekomplikovana konstrukcija daje traktor kojim se lako rukuje

Ključne karakteristike

- Protok hidraulične pumpe do 100 litara/min
- Impresivan kapacitet zadnjeg polužja od 4,3 t i 5,2 t sa opcionom Elektronskom kontrolom polužja
- 2 razvodnika kao standard
- Izbor PTO opcija : 540/540E/1,000
- Kabina sa ravnim podom ili ogibljena kabina kao opcija na Dyna-4 modelima
- Opcioni Visio krov
- Opcioni Autodrive i kočnica u neutralan položaj na Dyna-4
- Prednja hidraulika kao opcija na Dyna-4 modelima

OD MASSEY FERGUSONA

Specifikacije

Performanse motora	
Max snaga KS (kW) pri 2000 o/min	
Max obrtni momenat pri 1500 o/min	
Motor	
Tip/zapremina/br. cilindara	
Tehnologija	
Prenosnik	
Tip/br. stepena prenosa	
Stepeni prenosa/Opsezi	
Reverzer	
Opcija prenosnika	
Min brzina pri 1400 o/min	
Opcione sporhodne brzine	
Min brzina pri 1400 o/min* sa sporhodnim stepenom	
PTO vratilo	
Rad i upravljanje	
Standardan broj obrtaja PTO	
Opcioni broj obrtaja PTO	
Br. obrtaja PTO pri br. obrtaja motora	
Broj obrtaja PTO pri br. obrtaja motora	
PTO vratilo	
Standardno	
Opciono	
Hidraulika	
Max protok ulja - Nivo 1	
Standardan maks. protok ulja - Nivo 2	
Opcioni maks. protok ulja - Nivo 2	
Kombinovana kontrola protoka	
Max pritisak	
Standardni razvodnici / Opcioni razvodnici	
Zadnje polužje	
Maksimalna sila dizanja	
Donje poluge	
Kočnice	
Tip	
Zadnje gume	
Standardno	
Opcija	
Zapremine	
Kapacitet rezervoara za gorivo	
AdBlue® rezervoar	
Težina	
4WD**	

– Nije primenjivo/dostupno ISO TR14396

	Kabina						
	MF 5710 M	MF 5711 M	MF 5712 M	MF 5713 M	MF 5709 M Dyna-4	MF 5710 M Dyna-4	MF 5711 M Dyna-4
ISO KS (kW)	105 (78)	115 (86)	125 (93)	135 (100)	95 (75)	105 (78)	115 (86)
Nm	435	455	520	540	406	435	455
AGCO POWER 4,4 litara, 4 cilindra							
Tehnologija "Sve-u-jednom" faza V							
12 x 12				Semi-powershift 16 x 16			
6 x 2				4 x 4			
Power Shuttle sa kontrolom udobnosti				Power Shuttle (poluga za kontrolu snage i kontrola udobnosti)			
Kočnica u neutralan pol. (opcija)				Autodrive + kočnica u neutralan pol. (opcija)			
km/h	1.26			1.32			
	24 x 24			32 x 32			
km/h	0.09			0.09			
Nezavisno/Elektrohidraulično upravljanje							
	540 / 540Eco		540 / 1,000		540 / 540Eco		
	540 / 1,000 // 540/540Eco/1,000		540 / 540Eco /1,000		540 / 1000 // 540/540Eco/1,000		
540 & 1,000	1,920 / 1,964						
540 Eco	1,560						
6 žleba							
6/6+21 (1,000 o/min)							
litara/min	32 litara/min snabdevanje upravljanja, kočnica, blokade diferencijala, PTO, pogona na svim točkovima						
litara/min	58 litara/min snabdevanje razvodnika i polužja						
litara/min	58 litara/min snabdevanje zadnjeg polužja + 42 litara/min snabdevanje razvodnika Dve pumpe se mogu kombinovati kako bi snabdevale 100 litara/min do razvodnika (npr: rad sa utovarivačem)						
Potpuno automatizovano (električan prekidač u kabini)							
Bar	200						
	2/3						
kg	4,300		5,200		4,300		
	Krajevi kuka (kat 2)		Krajevi kuka (kat 3)		Krajevi kuka (kat 2)		
Hidraulične, hladene uljem							
	420/85 R34		420/85 R38		420/85 R34		
Zavisni od modela	460/85 R34 - 340/85 R38 420/85 R38 - 540/65 R34 540/65 R38 - 480/70 R34		460/85 R38 - 540/65 R34 540/65R38 - 480/70 R34 520/70 R38 - 600/65 R38		340/85 R38 - 420/85 R38 - 460/85 R34 - 480/70 R34 - 540/65 R34 - 480/70 R38 - 540/65 R38		
litara	153		190		160		
litara	18						
kg	4,100		4,300		4,300		

* Testiranje proizvođača

** Zavisni od opcija

Za još veću produktivnost je na raspolaganju paleta opcione opreme.

Za detaljne informacije kontaktirajte vašeg lokalnog Massey Ferguson dilera.

Potrudili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Stoga sve specifikacije treba potvrditi kod vašeg Massey Ferguson dilera ili distributera pre kupovine.

Težine i dimenzije	
Kabina	
Pogon na četiri točka	
Ukupna dužina od prihvatnog rama prednjeg tega do zadnjeg polužja - mm	4,305
Međuosovinsko rastojanje - mm	2,430
Krug okretanja - spoljni radijus, bez kočnica – m	4.15 / 8.3
Visina do vrha standardnog krova, sa 16.9 R 34 pneumaticima	2,710
Visina do vrha Visio krova sa 16.9 R 34 pneumaticima	2,710
Širina (min / max) - mm	1,820 do 2,110
Maksimalni klirens - mm	515
Kabina	
Pogon na četiri točka	
Ukupna dužina od prihvatnog rama prednjeg tega do zadnjeg polužja - mm	4,305
Međuosovinsko rastojanje - mm	2,500
Krug okretanja - spoljni radijus, bez kočnica	4.2 / 8.4
Visina do vrha standardnog krova, sa 18.4 R 38 pneumaticima	2,710
Visina do vrha Visio krova sa 18.4 R 38 pneumaticima	2,710
Širina (min / max) - mm	1,820 do 2,110
Maksimalni klirens - mm	520



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO SAS. 2019 | A-A-17036/1019 | Srpski