

SPECIFIKACIJE

MODEL		CX2510		CX2510 HST	
MOTOR					
Model		3A165LWH-U2			
Tip		3 cilindra linijski vertikalni, vodeno hlađeni 4-taktni dizel motor			
Snaga motora		hp (kW)	24.7 (18.2)		
PTO nominalni obr/min		hp (kW)	19.3 (14.4)	18.8 (14)	
Zapremina		cu. in. (cc) / cm3	87 (1,647)		
Nominalni broj obrtaja		rpm	2,600		
Kapacitet rezervoara za gorivo US gal. (lit)		6.6 (25)			
POGON					
Kvačilo		Suvo jednostepeno			
Menjač		Mehanički		Hidrostatički	
Brzine		6 napred / 2 nazad		Beskonačan - 2 stepena	
Blokada diferencijala		Zadni standardni			
Kočnice		Mokri tip diska			
PTO Tip		Preko menjača		Direktan	
Zadni PTO (Standard)		obr/min	540		
Srednji PTO (Opcija)		obr/min	2,000		
4WD Tip		Mehaničko uključivanja			
SASTAV HIDRAULIKE					
Pumpa		Zupčasta			
Kapacitet pumpe (maks. protok) gpm (L/min)		11.3 (42.9)			
Kačenje u 3 tačke		Kategorija 1			
Maksimalni kapacitet podizanja		lb. (kg)	1,203 (546)		
Hidraulični sistem kontrole podizanja		Regulacija položaja			
Broj ventila		(1 Opcija)			
Volan		Servo			
GUME					
Prednje za travnatu površinu - industrijski		7.0-12 (23×8.5-12, 23×8.5-12)			
Zadnje za travnatu površinu - industrijski		11.2-16 (33×12.5-16.5, 12-16.5)			
BRZINA KRETANJA					
Napred		mph (km/h)	0.75-10.8 (1.22-19.07)	0-10.7 (0-21.74)	
Nazad		mph (km/h)	0.92-4.2 (1.51-7.40)	0-7.46 (0-15.22)	
DIMENZIJE					
Ukupna dužina (s kačenjem u tri tačke)		in. (mm)	109.08 (2,790)		
Ukupna širina (minimalni trag točkova)		in. (mm)	49.4 (1,256)		
Ukupna visina (od vrha ROPS)		in. (mm)	82.8 (2,103)		
Međuosovinsko rastojanje		in. (mm)	59.8 (1,520)		
Minimalna visina od tla (klirens)		in. (mm)	13.4 (340)		
Trag točkova	Prednji	in. (mm)	38.1 (968)		
	Zadni	in. (mm)	37.4 (951)		
Min. Radijus okretanja (sa kočnicom)		ft. (m)	8.3 (2.53)		
Težina		lb. (kg)	2,308 (1,047)		

STANDARDNA OPREMA

- Hidrostatički servo upravljač
- Zadnji PTO
- Prednja svetla
- Bezbednosna svetla
- Držač za čaše
- Osvetljena instrument tabla
- Multi disk kočnice u ulju
- Joystick ventil
- Ručna kočnica
- Tempomat (samo HST model)
- Podesivo sedište sa duplim naslonima za ruke
- Kutija za alat
- USB/12 voltni izvor napajanja

DODATNA OPREMA

- Jednostruki daljinski hidraulični ventil
- Zadnje radno svetlo
- Prednji tegovi
- Utičnica sa 7 pinova
- Srednji PTO
- Treći funkcionalni ventil
- Sunčana nadstrešnica
- Vučna poluga tipa Cleviss
- Teleskopske poluge za podizanje u 3 tačke
- Grejač bloka motora
- Priprema (ožičenje) za rotaciono svetlo
- Dvostruki filter za vazduh
- HST povezane pedale

PRIKLJUČCI

- Prednji utovarivač
- Čistač snega
- Rovokopač
- Obratite se lokalnom KIOTI prodavcu za dostupne priključke.

NAPOMENA: Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez prethodne najave. Prikazane slike mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.



DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET
 Rumenački put 39, 21201 Rumenska, Srbija
 Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115
 e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs