

Solis

32 XTRA

- Mitsubishi motor
- Mehanički menjač 6+2
- Unapređena stabilnost pri nagibu



KARAKTERISTIKE	S-32 xtra
MOTOR	
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra
Kategorija (KS)	32
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	1318
Nominalni broj obrtaja	3000
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	82
Izduvna grana	Horizontalna izduvna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Jednostruko kvačilo
Menjač	Mehanički
Broj stepena prenosa	6F+2R
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina / Minimalna brzina kretanja (km/h)	17.6 / 1.82
KOČNICE	
Vrsta	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Mehanička
BLOKADA DIFERENCIJA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540 / 1000
Tip	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

KARAKTERISTIKE	S-32 xtra
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kat 1-N
Dodatno hidraulično kolo	1 DA
Litar u minuti (LPM)	18
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač prik. vratila	Standardno
Sigurnosni prekidač neutral. položaja	Standardno
ZAPREMINA (LTR) (+/-6%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	26
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	2.58
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	7.00x14
Zadnje	8.30x24
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	1165
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1570
Ukupna dužina (mm)	2740
Ukupna širina (mm)	1413
Širina traga pred. točka (mm)	1210
Širina traga zad. točka (mm)	1205
OSTALO	
Merač količine goriva	Da
Prednja kuka za vuču	Da
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi - 30 kg
Kuka za prikolicu	1. Poluautomatska kuka za prikolicu 2. Poteznica (opciona)
Sigurnoni ram	Da
Opcija sa kabinom	Ne
OPCIONE DIMENZIJE GUMA	
Komunalne gume za travu	23x8.5 - 12 33x15.5 - 16.5
Industrijske gume	25x8.5 - 14 13.6x16

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume