



| FEROCOOP - TANJIRAČE VUČENE LAKE (razmak diskova 200 mm), (jedan cilindar za podizanje) | TIP | ZAHVAT [m] | TEŽINA [kg] | PREČNIK DISKA | SNAGA [kW / KS] | |
|---|--------------|------------|-------------|---------------|-----------------|--|
| 1 | TVL-2×12 | 2,40 | 1350 | 560 mm | 51 / 70 | |
| 2 | TVL-2×13 | 2,60 | 1400 | 560 mm | 55 / 75 | |
| 3 | TVL-2×14 | 2,80 | 1450 | 560 mm | 59 / 80 | |
| 4 | TVL-2×15 | 3,00 | 1500 | 560 mm | 66 / 90 | |
| 5 | TVL-2×16 | 3,20 | 1550 | 560 mm | 74 / 100 | |
| 6 | TVL-2×17 | 3,40 | 1650 | 560 mm | 81 / 110 | |
| 7 | TVL-2×18 | 3,60 | 1700 | 560 mm | 88 / 120 | |
| FEROCOOP - TANJIRAČE VUČENE POLUTEŠKE (razmak diskova 200 mm), (jedan cilindar za podizanje)▣ | TIP | ZAHVAT [m] | TEŽINA [kg] | PREČNIK DISKA | SNAGA [kW / KS] | |
| 1 | TVP-2×12 | 2,40 | 1550 | 560mm | 59 / 80 | |
| 2 | TVP-2×13 | 2,60 | 1600 | 560mm | 63 / 85 | |
| 3 | TVP-2×14 | 2,80 | 1650 | 560mm | 66 / 90 | |
| 4 | TVP-2×15 | 3,00 | 1700 | 560mm | 74 / 100 | |
| 5 | TVP-2×16 | 3,20 | 1750 | 560mm | 81 / 110 | |
| 6 | TVP-2×17(3N) | 3,40 | 1850 | 560mm | 88 / 120 | |
| 7 | TVP-2×18(3N) | 3,60 | 1900 | 560mm | 96 / 130 | |

Doplata za za dva cilindra za podizanje (preporučuje se za tanjirače sa rotorima od 2×14)

| FEROCOOP - TANJIRAČE VUČENE POLUTEŠKE (razmak diskova 200 mm), (širi ram), (dva cilindra za podizanje) | TIP | ZAHVAT [m] | TEŽINA [kg] | PREČNIK DISKA | SNAGA [kW / KS] | |
|--|----------------------|------------|-------------|---------------|-----------------|--|
| 1 | TVP-2×20 (SR-100) | 4,00 | 2050 | 560mm | 110 / 150 | |

| FEROCOOP - TANJIRAČE VUČENE TEŠKE (razmak diskova 220 mm) | TIP | ZAHVAT [m] | TEŽINA [kg] | PREČNIK DISKA | SNAGA [kW / KS] | |
|---|----------|------------|-------------|---------------|-----------------|--|
| 1 | TVT-2×12 | 2,80 | 1800 | 560mm | 66 / 90 | |
| | | | 1900 | 610mm | 74 / 100 | |
| 2 | TVT-2×13 | 3,00 | 1850 | 560mm | 74 / 100 | |
| | | | 1950 | 610mm | 81 / 110 | |
| 3 | TVT-2×14 | 3,20 | 1900 | 560mm | 88 / 120 | |
| | | | 2000 | 610mm | 96 / 130 | |
| 4 | TVT-2×15 | 3,40 | 2100 | 560mm | 96 / 130 | |
| | | | 2200 | 610mm | 103 / 140 | |
| 5 | TVT-2×16 | 3,60 | 2150 | 560mm | 103 / 140 | |
| | | | 2300 | 610mm | 110 / 150 | |
| 6 | TVT-2×17 | 3,80 | 2200 | 560mm | 110 / 150 | |
| | | | 2350 | 610mm | 118 / 160 | |

Doplata za duple cilindre (preporučuje se za tanjirače sa rotorima)

| FEROCOOP - TANJIRAČE VUČENE TEŠKE (razmak diskova 220 mm), (dva cilindra za podizanje) | TIP | ZAHVAT [m] | TEŽINA [kg] | PREČNIK DISKA | SNAGA [kW / KS] | |
|---|----------------------|------------|-------------|---------------|-----------------|--|
| 1 | TVT-2×18 (SR-200) | 4,00 | 2600 | 610mm | 125 / 170 | |
| 2 | TVT-2×20 (SR-200) | 4,5 | 2700 | 610mm | 132 / 180 | |
| FEROCOOP - TANJIRAČE VUČENE TEŠKE SA KRILIMA (razmak diskova 220 mm), (dva cilindra za podizanje) | TIP | ZAHVAT [m] | TEŽINA [kg] | PREČNIK DISKA | SNAGA [kW / KS] | |
| 1 | TVT-K-2×16 | 3,60 | 3000 | 610mm | 118 / 160 | |
| 2 | TVT-K-2×18 | 4,00 | 3150 | 610mm | 132 / 180 | |
| 3 | TVT-K-2×20 | 4,50 | 3300 | 610mm | 147 / 200 | |
| 4 | TVT-K-2×22 | 5,00 | 3550 | 610mm | 162 / 220 | |
| 5 | TVT-K-2×24 | 5,50 | 3700 | 610mm | 176 / 240 | |
| 6 | TVT-K-2×26 | 6,00 | 3850 | 610mm | 191 / 260 | |
| Doplata za hidraulično zakretanje (za tanjirače sa krilima) | | | | | | |
| FEROCOOP - TANJIRAČE NOŠENE LAKE (razmak diskova 180 mm) | TIP | ZAHVAT [m] | TEŽINA [kg] | PREČNIK DISKA | SNAGA [kW / KS] | |
| 1 | TNL-2×8 | 1,40 | 390 | 460 mm | 18 / 25 | |
| | | | 420 | 510 mm | 22 / 30 | |
| 2 | TNL-2×9 | 1,60 | 420 | 460 mm | 22 / 30 | |
| | | | 450 | 510 mm | 26 / 35 | |
| 3 | TNL-2×10 | 1,80 | 450 | 460 mm | 26 / 35 | |
| | | | 490 | 510 mm | 33 / 45 | |
| 4 | TNL-2×10(3N) | 1,80 | 470 | 460 mm | 26 / 35 | |
| | | | 510 | 510 mm | 33 / 45 | |
| 5 | TNL-2×11 | 2,00 | 490 | 460 mm | 29 / 40 | |
| | | | 530 | 510 mm | 40 / 55 | |
| 6 | TNL-2×11(3N) | 2,00 | 510 | 460 mm | 29 / 40 | |
| | | | 550 | 510 mm | 40 / 55 | |
| 7 | TNL-2×12 | 2,20 | 560 | 460 mm | 37 / 50 | |
| | | | 610 | 510 mm | 44 / 60 | |
| 8 | TNL-2×13 | 2,40 | 630 | 460 mm | 44 / 60 | |
| | | | 680 | 510 mm | 51 / 70 | |
| 9 | TNL-2×14 | 2,60 | 660 | 460 mm | 48 / 65 | |
| | | | 710 | 510 mm | 59 / 80 | |
| 10 | TNL-2×15 | 2,80 | 690 | 460 mm | 55 / 75 | |
| | | | 740 | 510 mm | 66 / 90 | |
| 11 | TNL-2×16 | 3,00 | 800 | 460 mm | 66 / 90 | |
| | | | 850 | 510 mm | 74 / 100 | |
| 12 | TNL-2×17 | 3,20 | 820 | 460 mm | 74 / 100 | |
| | | | 880 | 510 mm | 81 / 110 | |
| 13 | TNL-2×18 | 3,40 | 850 | 460 mm | 81 / 110 | |
| | | | 920 | 510 mm | 88 / 120 | |
| FEROCOOP - TANJIRAČE NOŠENE TEŠKE (razmak diskova 190 mm) | TIP | ZAHVAT [m] | TEŽINA [kg] | PREČNIK DISKA | SNAGA [kW / KS] | |
| 1 | TNT-2×8 | 1,60 | 570 | 560 mm | 29 / 40 | |
| 2 | TNT-2×9 | 1,80 | 620 | 560 mm | 37 / 50 | |
| 3 | TNT-2×10 | 2,00 | 680 | 560 mm | 44 / 60 | |
| 4 | TNT-2×10(3N) | 2,00 | 700 | 560 mm | 45 / 60 | |
| 5 | TNT-2×11 | 2,20 | 730 | 560 mm | 48 / 65 | |
| 6 | TNT-2×11(3N) | 2,20 | 750 | 560 mm | 48 / 65 | |
| 7 | TNT-2×12 | 2,40 | 860 | 560 mm | 51 / 70 | |
| 8 | TNT-2×13 | 2,60 | 910 | 560 mm | 59 / 80 | |
| 9 | TNT-2×14 | 2,80 | 960 | 560 mm | 63 / 85 | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--|
| 10 | TNT-2×15 | 3,00 | 1040 | 560 mm | 66 / 90 | |
| 11 | TNT-2×16 | 3,20 | 1140 | 560 mm | 74 / 100 | |
| 12 | TNT-2×17 | 3,40 | 1200 | 560 mm | 81 / 110 | |
| 13 | TNT-2×18 | 3,60 | 1250 | 560 mm | 88 / 120 | |
| FEROCOOP - SETVOSPREMAČI | TIP | OSNOVA [m] | KRILA[m] | MASA[kg] | SNAGA [kW/KS] | |
| 1 | STS-2.1 | 2,10 | / | 500 | 38 / 51 | |
| 2 | STS-2.1 (LK) | 2,10 | / | 400 | 38 / 51 | |
| 3 | STS-2.5 | 2,50 | / | 560 | 44 / 60 | |
| 4 | STS-2.5 (LK) | 2,50 | / | 440 | 44 / 60 | |
| 5 | STS-2.9 | 2,90 | / | 620 | 52 / 71 | |
| 6 | STS-2.9 (LK) | 2,90 | / | 500 | 52 / 71 | |
| 7 | STS-3.3 | 3,30 | / | 680 | 64 / 87 | |
| 8 | STS-3.3 (LK) | 3,30 | / | 560 | 65 / 87 | |
| 9 | STS-3.3 K | 2,10 | 0.60 + 0.60 | 830 | 64 / 87 | |
| 10 | STS-3.3 KH | 2,10 | 0.60 + 0.60 | 880 | 64 / 87 | |
| 11 | STS-3.7- K | 2,50 | 0.60 + 0.60 | 890 | 67 / 91 | |
| 12 | STS-3.7 KH | 2,50 | 0.60 + 0.60 | 950 | 67 / 91 | |
| 13 | STS-4.1 KH | 2,50 | 0.80 + 0.80 | 1030 | 74 / 101 | |
| 14 | STS-4.5 KH | 2,50 | 1.00 + 1.00 | 1140 | 81 / 110 | |
| 15 | STS-4.9 KH | 2,50 | 1.20 + 1.20 | 1190 | 89 / 121 | |
| 16 | STS-5.3 KH | 2,90 | 1.20 + 1.20 | 1310 | 96 / 130 | |
| 17 | STS-5.7 KH | 2,90 | 1.40 + 1.40 | 1360 | 104 / 141 | |
| 18 | STS-6.1 KH | 2,90 | 1.60 + 1.60 | 1440 | 110 / 150 | |
| 19 | STS-6.5 KH | 3,30 | 1.60 + 1.60 | 1520 | 118 / 160 | |
| 20 | STS-6.9 KH | 3,30 | 1.80+1.80 | 1600 | 125/170 | |
| FEROCOOP - HIDRAULIČNI UTOVARIVAČ | TIP | VISINA PODIZANJA[m] | | KAPACITET[kg] | TEŽINA[kg] | |
| 1 | HUT-4 m | 3,20 | | 300 | 400 | |
| 2 | HUT-5 m | 4,00 | | 300 | 450 | |
| RADNI DELOVI HIDRAULIČNOG UTOVARIVAČA | DEO | TEŽINA[kg] | | | | |
| 1 | VILE | 70 | | | | |
| 2 | KORPA ZA RASUTE TERETE | 85 | | | | |
| 3 | KAŠIKA ZA KOPANJE | 30 | | | | |
| HIDRAULIČNI DELOVI HIDRAULIČNOG UTOVARIVAČA | DEO | | | | | |
| 1 | RAZVODNIK | | | | | |
| 2 | PUMPA | | | | | |
| 3 | FILTER | | | | | |
| UTOVARIVAČ ZA DŽAMBO VREĆE | TIP | VISINA PODIZANJA[m] | | KAPACITET[kg] | TEŽINA[kg] | |
| 1 | UDzV | 4,8 | | 1500 | 400 | |
| KEMBRIDŽ VALJCI | TIP | OSNOVA[m] | KRILA[m] | TEŽINA[kg] | SNAGA[kW/KS] | |
| 1 | KEM-1.8 | 1,80 | / | 550 | 29 / 40 | |
| 2 | KEM-2.5 | 2,50 | / | 650 | 37 / 50 | |
| 3 | KEM-3.0 | 3,00 | / | 750 | 44 / 60 | |
| 4 | VSK-3 m Glt | 1,10 | 0,9 | 500 (800) | 44 / 60 | |
| 5 | VSK-3m H | 1,10 | 0,9 | 900 | 44 / 60 | |
| 6 | VUČENI K 4.5H | 4,50 | | 2700 | 59/80 | |
| FEROCOOP - PRSKALICE 1R | TIP | BURE[lit] | GRANA[m] | PUMPA[lit/min] | | |
| 1 | NTP 1R 330/8/65 | 330 | 8 | 65 | | |
| 2 | NTP 1R 440/8/65 | 440 | 8 | 65 | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | NTP 1R 440/10/65 | 440 | 10 | 65 | | |
| 4 | NTP 1R 440/10/105 | 440 | 10 | 105 | | |
| 5 | NTP 1R 660/8/65 | 660 | 8 | 65 | | |
| 6 | NTP 1R 660/10/65 | 660 | 10 | 65 | | |
| 7 | NTP 1R 660/10/105 | 660 | 10 | 105 | | |
| 8 | NTP 1R 660/12/105 | 660 | 12 | 105 | | |
| FEROCOOP - PRSKALICE 3R | | | | | | |
| | TIP | BURE[lit] | GRANA[m] | PUMPA[lit/min] | | |
| 1 | NTP 3R 400/8/65 | 400 | 8 | 65 | | |
| 2 | NTP 3R 400/10/65 | 400 | 10 | 65 | | |
| 3 | NTP 3R 400/10/105 | 400 | 10 | 105 | | |
| 4 | NTP 3R 600/8/65 | 600 | 8 | 65 | | |
| 5 | NTP 3R 600/10/65 | 600 | 10 | 65 | | |
| 6 | NTP 3R 600/10/105 | 600 | 10 | 105 | | |
| 7 | NTP 3R 600/12/105 | 600 | 12 | 105 | | |
| BADILI - PRSKALICE | | | | | | |
| | TIP | KAPACITET[lit] | GRANA[m] | | | |
| 1 | BADILI COBRA | 1000 | 15 | | | |
| DODATNA OPREMA: KOMPJUTER ZA PRECIZNO PRSKANJE | | | | | | |
| GRUBER | MODEL | BROJ RADNIH TELA | RADNI ZAHVAT [cm] | TRANSPORTNA ŠIRINA [cm] | TEŽINA[kg] | POTREBNA SNAGA [KS] |
| 1 | G 5 | 5 | 250 | 270 | 1100 | 110 |
| 2 | G 7 | 7 | 300 | 320 | 1300 | 130 |
| 3 | G 9 | 9 | 350 | 370 | 1500 | 150 |
| VOČARSKI TILER | MODEL | BROJ RADNIH TELA | RADNI ZAHVAT [m] | TRANSPORTNA ŠIRINA [m] | TEŽINA[kg] | POTREBNA SNAGA [KS] |
| 1 | T7 | 7 | 1,40 | 1,70 | 180 | 30 |
| 2 | T9 | 9 | 1,80 | 2,10 | 220 | 40 |
| 3 | T11 | 11 | 2,20 | 2,50 | 260 | 50 |
| PECKA - DRILJAČE LAKE (PAČIJA NOGA) | | | | | | |
| | TIP | OSNOVA[m] | KRILA[m] | TEŽINA[kg] | POTREBNA SNAGA [KS] | |
| 1 | DRL-2.8 | | | 750 | 70 ÷ 80 | |
| 2 | DRL-3.3 H | | | 985 | 80 ÷ 90 | |
| 3 | DRL-3.6 H | | | 1075 | 90 ÷ 110 | |
| 4 | DRL-4.2 H | | | 1200 | 100 ÷ 130 | |
| 5 | DRL-4.4 H | | | 1235 | 120 ÷ 140 | |
| 6 | DRL-5.0 H | | | 1455 | 130 ÷ 150 | |
| 7 | DRL-5.6 H | | | 1580 | 150 ÷ 170 | |
| 8 | DRL-6.0 H | | | 1670 | 160 ÷ 190 | |
| 9 | DRL-6.6 H | | | 1875 | 180 ÷ 220 | |
| 10 | DRL-7.2 H | | | 2080 | 230 | |
| PECKA - DRILJAČE TEŠKE (KLIN 30×30) | | | | | | |
| | TIP | OSNOVA[m] | KRILA[m] | TEŽINA[kg] | POTREBNA SNAGA [KS] | |
| 1 | DRT-2.8 | | | 850 | 70 ÷ 80 | |
| 2 | DRT-3.3 H | | | 1105 | 80 ÷ 90 | |
| 3 | DRT-3.6 H | | | 1205 | 90 ÷ 110 | |
| 4 | DRT-4.2 H | | | 1350 | 100 ÷ 130 | |
| 5 | DRT-4.4 H | | | 1395 | 120 ÷ 140 | |
| 6 | DRT-5.0 H | | | 1635 | 130 ÷ 150 | |
| 7 | DRT-5.6 H | | | 1780 | 150 ÷ 170 | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 8 | DRT-6.0 H | | | 1900 | 160 ÷ 190 | |
| 9 | DRT-6.6 H | | | 2095 | 180 ÷ 220 | |
| 10 | DRT-7.2 H | | | 2340 | 230 | |
| RASIPAČI ĐUBRIVA MEGAMETAL | TIP | KAPACITET[lit] | TEŽINA[kg] | RADNA BRZINA[km/h] | SNAGA[KS] | |
| 1 | RG-300 | 300 | 47 | 5÷15 | 25 | |
| 2 | RG-400 | 400 | 58 | 5÷15 | 25 | |
| 3 | RG-500 | 500 | 64 | 5÷15 | 34 | |
| DODACI | DODATAK ZA MEĐUREDNO ĐUBRENJE | | | | | |
| | DODATAK ZA VOĆNJAK I VINOGRAD | | | | | |
| CARETA - RASIPAČI ĐUBRIVA NOŠENI | TIP | KAPACITET[lit] | TEŽINA[kg] | POTREBNA SNAGA[KS] | | |
| 1 | Careta | 800 | 190 | 40 | | |
| 2 | Careta | 1000 | 210 | 50 | | |
| 3 | Careta | 1500 | 220 | 60 | | |
| 4 | Careta Lux | 1000 | | | | |
| 5 | Careta Lux | 1500 | | | | |
| CARETA - RASIPAČI ĐUBRIVA VUČENI | TIP | KAPACITET[lit] | TEŽINA[kg] | POTREBNA SNAGA[KS] | | |
| 1 | Careta | 2500 | | 60 | | |
| SUNCE GRABLJE - TERMOMETAL | TIP | ZAHVAT[m] | TEŽINA[kg] | POTREBNA SNAGA[KS] | | |
| 1 | | 2,40 | 200 | 19 | | |
| ROTACIONE KOSAČICE - POLJSKA | TIP | ZAHVAT[m] | TEŽINA[kg] | RADNA BRZINA[km/h] | POTREBNA SNAGA [KS] | |
| 1 | POLJSKA | 1,35 | 300 | 10 | 14 | |
| 2 | POLJSKA | 1,65 | 350 | 10 | 28 | |
| DODATAK | KARDAN | | | | | |
| TUPANJAC - LAKE DRLJAČE | TIP | ZAHVAT[m] | TEŽINA[kg] | POTREBNA SNAGA[KS] | | |
| 1 | 3 krila bez rotora | 3 | | | | |
| 2 | 3 krila sa rotorima | 3 | 250 | 40-50 | | |
| 3 | 4 krila bez rotora | 4 | | | | |
| 4 | 4 krila sa rotorima | 4 | 350 | 60-65 | | |
| 5 | 5 krila bez rotora | 5 | 380 | 75-80 | | |
| 6 | 5 krila sa rotorima | 5 | 450 | 75-80 | | |
| TUPANJAC - POLUTEŠKE DRLJAČE | TIP | ZAHVAT[m] | TEŽINA[kg]* | POTREBNA SNAGA[KS] | | |
| 1 | Poluteška drljača | 2,80 | 700 | 55-60 | | |
| 2 | Poluteška drljača 25x25 fiksna | 3,30 | 880 | 60-70 | | |
| 3 | Poluteška drljača sa hidraulikom | 3,30 | 880 | 60-70 | | |
| 4 | Poluteška drljača 25x25 | 3,80 | 980 | 70-80 | | |
| 5 | Poluteška drljača 25x25 | 4,40 | 1100 | 90 | | |
| 6 | Poluteška drljača 25x25 | 5,00 | 1180 | 100-110 | | |
| 7 | Poluteška drljača 25x25 | 5,50 | 1250 | 110-120 | | |
| 8 | Poluteška drljača 25x25 | 6,10 | 1500 | 130-140 | | |
| 9 | Poluteška drljača 25x25 | 6,60 | 1700 | 150+ | | |
| 10 | Poluteška drljača 25x25 | 7,10 | | | | |
| 11 | Poluteška drljača 25x25(ram 80x80x 6mm) | 7,70 | | | | |
| 12 | Poluteška drljača 25x25 | 8,20 | | | | |
| 13 | Poluteška drljača 25x25 | 8,80 | | | | |
| 14 | Poluteška drljača 25x25 | 9,90 | | | | |
| *U zavisnosti od ugradnje dasaka, broja rotora i vrste klinova | | | | | | |
| STANDARDNO SU SVE DRLJAČE SA DUPLIM ROTORIMA I DASKAMA, KADA IDE JEDAN RED ROTORA ODUZIMA SE 100€ PO ROTORU I 35€ PO METRU DASKE | | | | | | |
| TUPANJAC - TEŠKE DRLJAČE | TIP | ZAHVAT[m] | TEŽINA[kg] | POTREBNA SNAGA[KS] | | |
| 1 | Teška drljača | 2,80 | | | | |
| 2 | Teška drljača fiksna | 3,30 | | | | |
| 3 | Teška drljača sa hidraulikom | 3,30 | | | | |
| 4 | Teška drljača | 3,80 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 5 | Teška drljača | 4,40 | | | | |
| 6 | Teška drljača | 5,00 | | | | |
| 7 | Teška drljača | 5,50 | | | | |
| 8 | Teška drljača | 6,10 | | | | |
| 9 | Teška drljača | 6,60 | | | | |
| 10 | Teška drljača sa mogućnošću rastavljanja | 6,60 | | | | |
| 11 | Teška drljača | 7,10 | | | | |
| 12 | Teška drljača (opcija ram 100x100x10, doplata 700€) | 7,70 | | | | |
| 13 | Teška drljača | 8,20 | | | | |
| 14 | Teška drljača | 8,80 | | | | |
| 15 | Teška drljača | 9,90 | | | | |
| UNIVERZALNI MEĐUREDNI KULTIVATORI - ŠPARTAČI | | | | | | |
| | TIP | RADNA TELA | UPRAVLJAČ | HIDRAULIKA | MP CENA[€] | |
| 1 | 4-redni | "S" Opruge ili klasične motike | Mogućnost izbora, sa ili bez | Mogućnost izbora, sa ili bez | Upit. u zavisnosti od konfiguracije | |
| 2 | 6-redni | "S" Opruge ili klasične motike | Mogućnost izbora, sa ili bez | Mogućnost izbora, sa ili bez | Upit. u zavisnosti od konfiguracije | |
| METAL TECHNIK - PREDNJI TRAKTORSKI UTOVARIVAČ | | | | | | |
| | MODEL | VISINA PODIZANJA[mm] | MASA[kg] | PODIZNA MOĆ[kg] | POTREBNA SNAGA[min. KS] | |
| 1 | MT - 01 | 3100 | 500 | 1300 | 70-80 | |
| 2 | MT - 02 | 3570 | 562 | 1600 | 60-120 | |
| 3 | MT - 03 | 3920 | 617 | 1600 | 90-150 | |
| DODATNE OPCIJE: | BRZO HIDRAULIČKO KAČENJE | | | | | |
| | AMORTIZER UDARA | | | | | |
| DODATNI DELOVI: | KAŠIKA 0,8 | | | | | |
| | KAŠIKA 1,1 | | | | | |
| | KOMUNALNA DASKA 2,6m | | | | | |
| | TRN ZA BALE | | | | | |
| | VILJUŠKE ZA PALETE | | | | | |
| | HVATAČ ZA BALE 1800mm | | | | | |
| TINAZ - PRIKOLICE | | | | | | |
| | MODEL PRIKOLICE | BROJ OSOVINA | DIMENZIJE GUMA | DIMENZIJE SANDUKA [cm] | ZAPREMINA SANDUKA [m] | MASA [m] |
| 1 | 4 TONE | 1 | 10.0 / 75 - 15.3 | 300 / 192 / 70 | 3,80 | 1130 |
| 2 | 5 TONA | 1 | 11.5 / 80 - 15.3 | 350 / 200 / 80 | 5,30 | 1280 |
| 3 | 6 TONA | 2 | 11.5 / 80 - 15.3 | 430 / 210 / 90 | 7,90 | 2620 |
| 4 | 8 TONA V2 | 2 | 285 / 70 - 19.5 | 500 / 240 / 90 | 10,30 | 2770 |
| 5 | 10 TONA V2 | 2 | 285 / 70 - 19.5 | 500 / 240 / 105 | 12,60 | 2900 |
| HMS - PNEUMATSKE SEJALICE - PINA DISC | | | | | | |
| | MODEL | KAPACITET DEPOZITORA ZA DJUBRIVO[lit.] | KAPACITET KUTIJE ZA SEME [lit.] | RAZMAK IZMEĐU REDOVA[cm] | BROJ SETOVA SETVENIH PLOČA | |
| 1 | PINA DISC 4 | / | 40 | 40-80 | 3 | |
| 2 | PINA DISC 4 | 2*160 | 40 | 40-80 | 3 | |
| 3 | PINA DISC 6 | / | 40 | 40-80 | 3 | |
| 4 | PINA DISC 6 | 2*200 | 40 | 40-80 | 3 | |
| 5 | PINA DISC 8 | / | 40 | 40-80 | 3 | |
| 6 | PINA DISC 8 | 2*240 | 40 | 40-80 | 3 | |
| STANDARDNA OPREMA: | | | | | | |
| ELEKTRONSKA KONTROLA SETVE AGROELEKTRONIKA | | | | | | |
| DODATNA OPREMA: | SETVENE PLOČE | | | KOMAD | | |
| | ZVESTASTI ČISTAČ | | | KOMAD | | |
| | POTISNI TOČAK ZA SEME | | | KOMAD | | |
| | PREDNJI DISK ZA REDUKOVANU OBRADU | | | KOMAD | | |

| LIDA - ŽITNA PNEUMATSKA SEJALICA | MODEL | ŠIRINA RADNOG ZAHVATA[m] | PTO Opcija(o/min) | KAPACITET BUNKERA[lit.] | GABARITI U TRANSPORTNOM POLOŽAJU[D*Š*V](mm) | | BROJ REDOVA | PREPOREU ČENA SNAGA[mi n. KS] | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | SPU-4D | 4 | 1000 (750) | 800 | 2000x3000x2150 | | 32 | 80 | |
| HMS - HIDRAULIČNI KRAN - GUNNYLIFT | MODEL | PODIZNA MOĆ[kg] (skupljen/ispružen kran) | TEŽINA [kg] | VISINA KRANA[mm](spušten/ispružen položaj) | | DUŽINA KLIZNOG DELA NOSAČA[m] | DUŽINA NOSAČA [mm] (ISPRUŽEN POLOŽAJ) | | |
| 1 | GUNNYLIFT 1000 | 1000/600 | 306 | 2270/3711 | | 850 | 2459 | | |
| 2 | GUNNYLIFT 1200 | 1200/850 | 410 | 2520/4211 | | 900 | 2959 | | |
| HMS serija A - RASIPAČI MINERALNOG DJUBRIVA | MODEL | KAPACITET REZERVOARA(lit.) | PTO(o/min) | DIMENZIJE (DxŠxV) | BROJ DISKOVA/ BROJ LOPATICA PO DISKU | RADNI ZAHVAT[m] | RADNA BRZINA [km/h] | TEŽINA [kg] | |
| 1 | A650 | 650 | 540 | 182x120x141 | 2/2 | 10-24 | 8-10-12 | 248 | |
| 2 | A850 | 850 | 540 | 182x120x152 | 2/2 | 10-24 | 8-10-12 | 272 | |
| 3 | A1000 | 1000 | 540 | 182x120x163 | 2/2 | 10-24 | 8-10-12 | 282 | |
| 4 | A1200 | 1200 | 540 | 182x120x174 | 2/2 | 10-24 | 8-10-12 | 300 | |
| DODATNA OPREMA: | SET INOX DISKOVA | | | | | | | | |
| | SAOBRAČAJNA SIGNALIZACIJA | | | | | | | | |
| | VOČARSKI USMERIVAČI | | | | | | | | |
| HMS serija S - RASIPAČI MINERALNOG DJUBRIVA | MODEL | KAPACITET REZERVOARA(lit.) | PTO(o/min) | DIMENZIJE (DxŠxV) | BROJ DISKOVA/ BROJ LOPATICA PO DISKU | RADNI ZAHVAT[m] | RADNA BRZINA [km/h] | TEŽINA [kg] | |
| 1 | S 900 | 900 | 540 | 132x205x100 | 2/2 | 10-36 | 8-10-12 | 406 | |
| 2 | S 1200 | 1200 | 540 | 132x205x113 | 2/2 | 10-36 | 8-10-12 | 440 | |
| 3 | S 1500 | 1500 | 540 | 132x205x126 | 2/2 | 10-36 | 8-10-12 | 474 | |
| 4 | S 1800 | 1800 | 540 | 132x205x139 | 2/2 | 10-36 | 8-10-12 | 508 | |
| 5 | S 2000 | 2000 | 540 | 132x205x152 | 2/2 | 10-36 | 8-10-12 | 542 | |
| 6 | S 2500 | 2500 | 540 | 132x205x165 | 2/2 | 10-36 | 8-10-12 | 576 | |
| 7 | S 3000 | 3000 | 540 | 132x205x178 | 2/2 | 10-36 | 8-10-12 | 610 | |
| DODATNA OPREMA: | SET INOX DISKOVA ZA ZAHVAT 36 METARA | | | | | | | | |
| | LIMITER | | | | | | | | |
| | USMERIVAČ OD INOXA | | | | | | | | |
| | DOZATOR OD INOXA | | | | | | | | |