

LONKING



VILJUŠKARI
RADNE MAŠINE



O nama

JUGOSISTEM DOO je ovlašćeni uvoznik, prodavac i serviser **LONKING** viljuškara. Dugogodišnja, veoma uspešna, poslovna aktivnost na tržištu Srbije garantuje ozbiljnost, kvalitet i vrhunsku posvećenost.

Dobijate brzu i detaljnu ponudu ili servis, kao i odgovor na Vaše pitanje. Usmereni smo ka praćenju potreba i zahteva postojećih i novih kupaca i trendova na tržištu, kako bi omogućili da dobiju zadovoljavajuću ponudu na svaki postavljeni zahtev.

Grupa istrajava u naporima da bude uz rame vodećim svetskim proizvođačima viljuškara, bagera, buldožera i drugih građevinskih mašina kako kvalitetom, tako i pristupačnom cenom.



LONKING

 **JUGOSISTEM**



Produktivnost

Dinamičko hidraulično upravljanje, sistem efikasnog osvetljenja, smanjena potrošnja goriva, kombinuju se kako bi se obezbedila povećana produktivnost i smanjili operativni troškovi.

Optimizacija transmisije dovela je do povećanja efikasnosti. Potrošnja goriva je smanjena za 10%.





Sigurnost

Kod Lonking viljuškara primjenjen je širok spektar tehnologija kako bi se osigurala absolutna sigurnost, kako operatera, tako i svih u samom okruženju viljuškara.

Odlično pozicionirana parkirna kočnica pomaže lakom i brzom rukovanju, a samim tim i poboljšanju sigurnosti.

Zvučna signalizacija pri kretanju unazad je standard.

Ugrađen je uređaj za prigušivanje neželjenog spuštanja jarbola kako bi se izbeglo oštećenje tereta i eventualna povreda ljudi u okolini viljuškara i to čak i u slučaju kada su neke cevi slomljene.



**10 TON
FORKLIFT**





Udoban rad

Dodatni prostor za noge koji je predviđen za rukovaoca značajno doprinosi smanjenju umora.

Opciona elektro-hidraulična proporcionalna kontrola sistema doprinosi osetljivijem i preciznijem rukovanju. Jednostavne ručice pružaju punu kontrolu operacija rukovanja teretom.

Pored "mekog" sistema spuštanja tereta, usvojen je sličan sistem i za podizanje tereta (prednji cilindri za podizanje kod triplex jarbola i potpuno slobodni duplex jarbol), a kao rezultat buka pri kretanju jarbola je značajno smanjena.

Prednji cilindri za podizanje su smanjenog spoljnog prečnika, što rukovaocu omogućava bolju vidljivost.

Istovremeno, dupli prednji cilindri za podizanje takođe doprinose boljoj preglednosti.





Jednostavno održavanje

Poseban dizajn olakšava dijagnostiku kvara i servisiranje. Jednostavno održavanje smanjuje vreme zastoja i istovremeno pomaže smanjenju troškova. Poklopac se npr. veoma lako podiže radi provere kočione tečnosti.

Reza kojom se lako rukuje omogućava brzi pristup motornom prostoru. Jednostavnost dizajna čini da se podna ploča lako podiže i omogućava lak pristup pogonskom sklopu.

Pričvršćivači poklopca hladnjaka mogu da se lako okreću ručno kako bi se omogućio brzi pregled ili servisiranje.





Prijatelj okoline

Niz snažnih i čistih motora i ekološki materijali pomažu da se smanji proizvodnja nepoželjnih supstanci tokom životnog veka viljuškara, istovremeno stvarajući čistije radno okruženje.

U svaki model je ugrađen posebno razvijen motor za optimalan odnos snage i superiornih ekoloških performansi. Svi motori su u skladu sa važećim EU standardima.

Ekološki prihvatljivi materijali usvojeni su u potpunosti u cilju zaštite životne sredine.



弗森机电 **Lonking Loader Parts**

FUSENMACH

www.fusenmach.com (86)139 7151 4358

SGS ISO 9001

Lonking viljuškari na dizel pogon

Oznaka modela	Pogon	Maksimalna nosivost	Maksimalna brzina (natovaren / prazan)	Maksimalna brzina podizanja (natovaren / prazan)
FD20(T)	Dizel	2000 kg	20 km/h	530/550 mm/s
FD25(T)	Dizel	2500 kg	20 km/h	530/550 mm/s
FD30(T)	Dizel	3000 kg	20 km/h	485/505 mm/s
FD35(T)	Dizel	3500 kg	20 km/h	380/400 mm/s
FD38(T)	Dizel	3800 kg	20 km/h	380/410 mm/s
LG15DT	Dizel	1500 kg	14/15 km/h	480/500 mm/s
LG20D(T)	Dizel	2000 kg	18.5/20 km/h	480/510 mm/s
LG25D(T)	Dizel	2500 kg	18.5/20 km/h	450/485 mm/s
LG30D(T)	Dizel	3000 kg	18.5/20 km/h	450/485 mm/s
LG35D(T)	Dizel	3500 kg	18.5/20 km/h	450/485 mm/s
LG40D(T)	Dizel	4000 kg	20/20 km/h	380/410 mm/s
LG45DT	Dizel	4500 kg	25 km/h	460/520 mm/s
LG50DT	Dizel	5000 kg	25/27 km/h	550/580 mm/s
LG50DT(Compact)	Dizel	5000 kg	25 km/h	460/520 mm/s
LG60DT	Dizel	6000 kg	25/27 km/h	510/530 mm/s
LG70DT	Dizel	7000 kg	25/27 km/h	500/520 mm/s
LG85DT	Dizel	8500 kg	28 km/h	390/420 mm/s
LG100DT	Dizel	10000 kg	24/28 km/h	330/350 mm/s
LG120DT	Dizel	12000 kg	27 km/h	350/370 mm/s
LG160DT	Dizel	16000 kg	22/25 km/h	280/300 mm/s
LG160DTYAN	Dizel	16000 kg	27 km/h	280/300 mm/s
LG160DTSZ/SA	Dizel	16000kg	30 km/h	320/360 mm/s
LG250DT	Dizel	25000kg	26/28 km/h	255/300 mm/s



Lonking viljuškar na elektro pogon

Oznaka modela	Pogon	Maksimalna nosivost	Maksimalna brzina (natovaren / prazan)	Maksimalna brzina podizanja (natovaren / prazan)
LG20B	Elektro	1600 kg	12/14 km/h	260/420 mm/s
LG25B	Elektro	2000 kg	13/14 km/h	280/440 mm/s
LG30B	Elektro	2500 kg	13.5/13.5 km/h	280/440 mm/s
LG35B	Elektro	3000 kg	13/15 km/h	240/350 mm/s
LG13BE	Elektro	3500 kg	13/15 km/h	220/300 mm/s
LG16BE	Elektro	1300 kg	13/14 km/h	300/450 mm/s
LG18BE	Elektro	1600 kg	13.5/13.5 km/h	280/440 mm/s
LG20BE	Elektro	1800 kg	13.5/13.5 km/h	270/430 mm/s
LG20DR	Elektro	2000 kg	13/15 km/h	250/440 mm/s
LG20ET	Elektro	2000 kg	9/9 km/h	280/400 mm/s
	Elektro	2000 kg	6/6 km/h	42/53 mm/s



LONKING

 **JUGOSISTEM**



Jugosistem d.o.o., Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-82, 18116 Niš, Srbija;

Tel.: 018 550 911; 064 163 83 68

Ovlašćeni uvoznik, prodavac i serviser Lonking viljuškara i radnih mašina

